



Jemné nastavenie pomocou dotyku prsta

Vyberte jemné nastavenie podľa potreby iba pomocou dotyku jediného prsta. Systém Direktouch vám umožňuje okamžitý prístup k ovládaniu varného panelu

Na to, aby ste mohli podrobne sledovať priebeh varenia každého jedla, časovač CountUp začína od nuly a počíta, až kým ho nezastavíte alebo nevynulujete.

Špecifikácie a benefity

Inteligentné využitie výkonu pre nižšiu spotrebu energie

Časovač Ōko vám umožní využívať energiu účinnejšie vďaka využitiu zvyškového tepla varného panela v priebehu posledných minút procesu varenia.

Optimalizovaná variabilita pri varení na varnom paneli s viackruhovou zónou

Tento varný panel vám poskytuje optimálnu škálu možností varenia: dve štandardné zóny, trojkruhovú zónu a oválnu viacúčelovú zónu.

Extra účinné využitie zvyškového tepla

Pre každú zónu ohrevu funkcia OptiHeat Control sleduje úroveň zvyškového tepla, takže môžete väčšinu zostávajúceho tepla využiť a optimalizovať tak spotrebu energie.

Podrobne sledujte každú fázu varenia

Na to, aby ste mohli podrobne sledovať priebeh varenia každého jedla, časovač CountUp začína od nuly a počíta, až kým ho nezastavíte alebo nevynulujete.

- Varný panel so skosenými hranami
- Priame ovládanie: posuvné dotykové ovládanie
- Poloha ovládačov: vpredu vpravo
- Osvetlené ovládacie prvky
- Ľavá predná zóna: trojkruhovú, highlight zóna, 800/1600/2300W/120/175/210mm
- Ľavá zadná zóna: highlight zóna, 1200W/145mm
- Stredná predná zóna: ,
- Stredná zadná zóna: ,
- Pravá predná zóna: highlight zóna, 1200W/145mm
- Pravá zadná zóna: dvojokruhovú oválnu, highlight zóna, 1500/2400W/170x265mm
- Automatické rýchle zahriatie
- Funkcia uzamknutia panela
- Funkcia detského zámku
- Bezpečnosť panela: automatické vypnutie
- Zvukový signál s možnosťou vypnutia
- Časovač s pripočítavaním času
- Časovač Eco
- Časovač
- Ovládanie OptiHeat
- Jednoduchá inštalácia vďaka systému zapadnutia
- ProBox™
- Farba: čierna

Technická špecifikácia

Typ ohrevu	Sklokeramický	Ľavá zadná zóna - výkon/priemer	1200W/145mm
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm)	38x560x490	Pravá predná zóna - výkon/priemer	1200W/145mm
Farba	čierna	Pravá zadná zóna - výkon/priemer	1500/2400W/170x265mm
Skupina	Zabudovateľná	Celkový elektrický príkon (W)	7100
Typ rámečka	Zošikmený - 4 hrany	Dĺžka prívodného kábla (m)	1.5
Ovládanie	Kite	Napájacie napätie (V)	220-240
Typ výrobku	Elektrický varný panel	Čiarový kód EAN	7332543144433
Materiál ovl. panelu	sklenený	Hĺbka výrezu (mm)	490
Bezpečnostné prvky	automatické vypnutie	Šírka výrezu (mm)	560
Ovládacie funkcie	3 krokové využitie zvyškového tepla, akustický signál, automatické zahratie, detský zámok, časovač, Eco časovač, zámok tlačítok, minútka, pauza, vypnutie zvuku, ukazovateľ času	Polomer výrezu (mm)	5
Ľavá predná zóna	trojkruhová, hilight zóna	Čistá hmotnosť (kg)	7.62
Ľavá zadná zóna	hilight zóna	Odporúčaná predajná cena	359.00
Pravá predná zóna	hilight zóna		
Pravá zadná zóna	dvojkruhová oválna, hilight zóna		
Ľavá predná zóna - ovládanie	Posuvníkové dotykové		
Ľavá zadná zóna - ovládanie	posuvníkové dotykové		
Pravá predná zóna - ovládanie	posuvníkové dotykové		
Pravá zadná zóna - ovládanie	posuvníkové dotykové		
Ukazovateľ zvyškového tepla	7 segmentový		
Ľavá predná zóna - výkon/priemer	800/1600/2300W/120/175/210mm		

