



Inteligentné, inšpiratívne osvetlenie odsávača pár

Náš odsávač pár so svetlami LEDlights 300 spotrebúva oveľa menej energie ako iné svetlá a majú oveľa dlhšiu životnosť. Tieto svetlá sú účinné a praktické, pretože zaisťujú výnimočnú viditeľnosť pre všetky vaše potreby pri varení.

Špecifikácie a benefity

Dlhá životnosť a skvelé osvetlenie – nechajte sa viesť svetlami LEDlights

Vychutnajte si profesionálne osvetlenie pri varení. Naše svetlá LEDlights spotrebúvajú oveľa menej energie ako iné svetlá a poskytujú vynikajúcu viditeľnosť v kuchyni, vďaka čomu budete variť s väčšou istotou a svižnosťou.



- Typ inštalácie: Komínový, šírka 60 cm
- Počet rýchlostí: 3
- Úroveň hluku (min/max): 53 / 66 dB(A)
- Recirkulácia možná, len keď je vložený uhlíkový filter (voliteľné príslušenstvo)
- Tlačítkové ovládanie s 3 rýchlosťami
- Typ a počet osvetlení odsávača: LED žiarovka, 2
- Typ a počet tukových filtrov: hliníkový kazetový, 2
- Rozmery (mm): 690 x 598 x 450

Spoľahlivo znižuje výpary pri varení

Vytvorte si čistejšiu atmosféru na varenie, jedenie a relax s naším účinným odsávačom pár. Jeho spoľahlivý motor účinne znižuje mieru výparov pri varení, takže si môžete čas v kuchyni užívať viac ako kedykoľvek predtým.



Štandardný tukový filter pre čistú kuchyňu

Náš spoľahlivý tukový filter znamená, že si môžete vždy užívať prehľadný priestor na varenie. Keď sa vyžaduje nový filter, môžete ho jednoducho umyť alebo vymeniť. Vaša kuchyňa bude dlhšie čistejšia.



Ovládanie odsávača pár stlačením tlačidla

Užívajte si úplnú kontrolu nad odsávačom pár stlačením tlačidla. Jednoduchým stlačením zvýšite alebo znížite výkon odsávača pár, aby ste mohli zažiť čisté prostredie varenia.

Technická špecifikácia

Inštalácia	Komínový	Kód filtra	902979877
Farba	Smotanová	Čistá hmotnosť (kg)	8.4
Rozmery VxŠxH (mm)	1020x598x450	Čiarový kód EAN	7332543678280
Energetická trieda	D	Odporúčaná predajná cena	329.00
Ovládanie	mechanické tlačidlá		
Osvetlenie	LED žiarovka		
Počet výkonových stupňov	3		
Min. vzdialenosť od plyn. varného panela (cm)	65		
Min. vzdialenosť od el. varnej platne (cm)	50		
Dĺžka prívodného kábla (m)	1.4		
Napätie (V)	220-240		
Frekvencia	50		
Prúdenie vzduchu pri najnižšej rýchlosti pro normálnom používaní, m ³ /h	235		
Prúdenie vzduchu pri najvyššej rýchlosti pro normálnom používaní, m ³ /h	420		
Hlučnosť pri minimálnom výkone (dB (A))	53		
Hlučnosť pri maximálnom výkone (dB (A))	66		
Počet žiaroviek	2		
Filtry	2		
Typ filtra	hliníkový kazetový		

