

iQ500, Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm, antikoro LF97BCP50



A

HZG9AS00S ; LZ00XXP00 Long Life pachový filter (náhradný), LZ12285 Prodlženie komína odsávača (1100 mm), LZ12310 Adaptér pre zkos. strop levo/pravý, LZ12385 Prodlženie komína odsávača (1600 mm), LZ12410 Adaptér pre zkosenu strechu, LZ12510 Prodlženie komína (0,5m) - vn.konstr., LZ12530 Prodlženie komína (1 m) - vn. konstr., LZ22CBI14 CleanAir Standard cirkulačná sada, LZ22CXC56 CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.), LZ22FXD51 Long Life cirkulačná sada (vonkajšie), LZ31XXB16 CleanAir Plus pachový filter (náhradný), LZ32CBB14 CleanAir Standard pach.filter (náhradný), LZ53451 Štandardný pachový filter (náhradný), LZ53850 Štandardná cirkulačná sada

Výkonný ostrúvkový odsávač vás uchváti nielen svojím dizajnom, ale aj nadštandardným výkonom.

- ✓ iQdrive motor: tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ LED osvetlenie: optimálna viditeľnosť a príjemná atmosféra pri varení.
- ✓ Intenzívny stupeň sa spustí automaticky, keď ho potrebujete - intenzívny stupeň so spätným nastavením
- ✓ Vďaka ovládaniu touchControl je možné stupeň výkonu a LED osvetlenie ihneď nastaviť.
- ✓ Príjemne tichý, napriek tomu výkonný motor.

typ konštrukcie: Island/Ceilling
Dĺžka prírodného kábla: 130.0 cm
Výška komína: 698-878/698-998 mm
Výška: 46 mm
Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou: 550 mm
Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou: 650 mm
Hmotnosť netto: 28.2 kg
Ovládanie:elektronicky
regulácia výkonových stupňov:3-stupňová + 2 intenzívne
Max. výkon odvetrania:444 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka recirkulácie: 442 m³/h
Max. výkon recirkulácie vzduchu: 343 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: 727 m³/h
Maximum Air flow: 444 m³/h
Počet svetelných zdrojov:4
Hlučnosť: 54 dB(A) re 1pW
Priemer odvetrávacieho hrdla: 120 / 150 mm
Materiál tukového filtra: Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
EAN:4242003832097
Príkon: 146 W
Istenie: 10 A
Nominálne napätie: 220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz
Typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže:ostrovný
Možnosť oneskoreného vypnutia: 10 min



iQ500, Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm, antikoro LF97BCP50

Design

- Box Design
- farba: antikoro

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: A* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 31.9 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/54 dB*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň 444 m³/h, intenzívny stupeň 727 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 54dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW

Komfort

- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvlášťne príslušenstvo)
- pre montáž na strop nad varné miesto
- ovládanie touchControl s 7 segmentový ukazovateľ
- plne automatický odsávač pár
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- dobeh ventilátora: 10 min
- Boost funkcia
- jednoducho čistiteľný vnútorný rám
- funkcie stmievania
- softLight
- účinný iQdrive motor
- osvetlenie: 4 x 1,5W LED
- intenzita svetla: 409 lux
- indikátor nasýtenia kovového tukového a pachového filtra
- kazetový tukový filter s hliníkovým rámčekom
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

Technické informácie

- príkon: 146 W
- napätie: 220 - 240 V
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m
- odtáhová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)

Rozmery

- rozmery pri odtáhu (VxŠxH): 744-924 x 898 x 600 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 744-1044 x 898 x 600 mm
- rozmery spotrebiče pre cirkuláciu s CleanAir Plus montážnou sadou (V x Š x H): 812-1044 x 898 x 600 mm

* Podľa nariadenia EU - 65/2014

**iQ500, Ostrovčekový odsávač pár,
90 cm, antikoro
LF97BCP50**

