




Krehké sklo v bezpečí

Aj extra výkonné umývačky riadu vedú poskytnúť sklu jemnú starostlivosť. Príchytky SoftGrip v hornom koši pridržiavajú poháre šetrne, a pritom bezpečne na svojom mieste. Gumené hroty SoftSpikes zabraňujú ich poškriabaniu a poškodeniu.

Špecifikácie a benefity

Špičkové výsledky a šetrná starostlivosť o sklo

Vaše poháre si zaslúžia skutočne jemné zaobchádzanie so systémom SoftGrip a SoftSpikes®. Najkrehkejšie kúsky riadu budú počas umývacieho cyklu dokonale prichytené, aby nedošlo k ich poškodeniu. Zabudnite na umývanie v rukách.



Prispôsobiteľný priestor a pohodlné čistenie so zásuvkou MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navrhnutá tak, aby sa do nej zmestili príbory a pomôcky mnohých veľkostí, či sú veľké alebo majú nezvyčajný tvar. Flexibilné oddeľovače a maximalizovaná hĺbka umožňujú prispôbiť každú dávku. Takmer každá položka sa plynulo naloží a umyje naraz.




Jednoduchý spôsob zodpovedného umývania riadu

Zodpovedná voľba je jednoduchá. Pomocou posuvníka QuickSelect na dotykovom displeji si môžete vybrať preferovaný čas cyklu a Ecometer vás pomocou zelených vizuálnych pruhov navedie na program, ktorý najviac šetrí energiu a vodu.



SatelliteClean® umyje riad dôkladne

Naše inteligentné satelitné rameno a systém piatich sprchovacích rovín sú zárukou vynikajúcej účinnosti umývania. Na rozdiel od tradičných sprchovacích ramien sa naše satelitné rameno pohybuje rôznymi spôsobmi, a preto má v porovnaní s bežnými umývačkami až trikrát lepší dosah.



Dvojité sprchovacie rameno je účinné v každom kúte

Dve otočné sprchovacie ramená dôkladne osprchujú vodu každé zákutie vo vnútri umývačky. Riad bude perfektne čistý. V hornom i dolnom koši.



- Inštalácia: Zabudovateľná - plne integrovateľná umývačka
- Umývačka pre inštaláciu vo výške
- Kapacita umývania: 10
- 7 programy/-ov, 3 teploty/teplôt
- Umývacie programy: 160 minútový, 60 minútový, 90 minútový, AUTO Sense, Eko, Machine Care, rýchly 30 minútový
- Systém sušenia: AirDry
- Možnosť odloženia štartu o 1 až 24 hodín
- Vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia vody a upravuje spotrebu vody
- Indikátor soli a leštidla
- Ukazovatele funkcií: leštidlo, soľ, budík, fáza sušenia, vybraný program, posunutý štart 1-24 hodín, extra tichý, XtraPower, GlassCare, Time beam White, Machine Care
- Interné osvetlenie pre optimálny prehľad v umývačke
- Výškovo nastaviteľný horný košík, dokonca i plne naložený
- Horný košík s: 6 úchytoch na poháre na víno, 2 mäkké gumové špičky, sklopné držiaky na poháre, plastová rukoväť
- Dolný košík s: 4 foldable tines, plastová rukoväť
- Rozmery spotrebiča VxŠxH (mm): 818 x 446 x 550

Technická špecifikácia

Typ konštrukcie	Vstavaná	Frekvencia	50-60
Inštalácia	Zabudovateľná - plne integrovateľná	Počet programov	7
Energetická trieda	C	Počet teplôt	3
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom	C	Zariadenie proti zaplaveniu	spínací plavák
Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom (dB (A) re 1pW)	45	Typ prítokovej hadice	Aqua control
Spotreba energie na 100 cyklov (kWh)	59	Systém sušenia	AirDry
Menovitá kapacita (súprav riadu)	10	Typ motora	Inverter BLDC
Spotreba vody na cyklus (lit.)	9.9	Čistá hmotnosť (kg)	34
Trvanie programu (h:min)	4:00	Vodný senzor	áno
Pohotovostný režim (W)	0.5	Ukazovatele displeja	posunutý štart, zostávajúci čas, servisný kód
Index energetickej účinnosti	43.9	Vnútorné osvetlenie	áno
Rozmery (mm)	818x446x550	Ukazovateľ na podlahe	čas biely
Priestor pre inštaláciu VxŠxH (mm)	820-900x450x550	Fuzzy Logic - množstevná automatika	No
Programy	160 minútový, 60 minútový, 90 minútový, AUTO Sense, Eko, Machine Care, rýchly 30 minútový	Vybavenie dolného koša	4 foldable tines, plastová rukoväť 6 úchytoV na poháre na víno, 2 mäkké gumové špičky, sklopné držiaky na poháre, plastová rukoväť
Dĺžka prívodného kábla (m)	1,5	Vlastnosti horného koša	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Dĺžka napúšťacej hadice (cm)	150	Kolieska a nožičky	
Dĺžka vypúšťacej hadice (cm)	150	Čiarový kód EAN	7333394041469
Príkion (W)	1550-2200	Cleaning performance index3 digitE20	1.121
Napätie (V)	200-240	Drying performance index 3 digitE20	1.061
Požadované istenie (A)	10 A		

