



Úsporné, účinné umývanie. Priestranné, flexibilné koše

Vďaka novému vodnému systému, ktorý spotrebuje len 8,4 litra vody, poskytuje rad 7000 nízku spotrebu vody a účinný umývací výkon. Veľkokapacitné, flexibilné koše so sklápacími časťami na jednoduché ukladanie riadu.

Špecifikácie a benefity



Šetrite vodu pri každom umývaní. Úsporné a výkonné

AquaSave, náš prepracovaný systém regulácie vody, jednotlivo aktivuje ostrekovacie ramená a privádza vodu len tam, kde je potrebná. Znižuje tak spotrebu vody na 8,4 l bez kompromisov v kvalite umývania.



Koše EasyFlex s deliteľným košom na príbor

Prepracované koše EasyFlex s plynulým výsuvom majú protišmykové gumové hroty, ktoré bránia nárazom pohárov a krehkého riadu. Dva rady sa dajú sklopiť a vytvorí priestor pre veľký alebo netypicky tvarovaný riad. Kôš na príbor sa dá rozdeliť pre väčšiu flexibilitu.




Ovládajte čas a účinnosť. Na displeji alebo v aplikácii

Displej a aplikácia SmartSelect Connect zobrazujú dĺžku a energetickú účinnosť každého programu. Umyte riad rýchlo za 60 minút alebo šetrite energiu s programom ECO. Dokonalé výsledky v oboch prípadoch. Aplikácia poskytuje rady pre ukladanie riadu, výber programu a údržbu.



Dosuší čerstvým vzduchom

AirDry dokončí sušenie prirodzeným prúdením vzduchu. Dverka sa ku koncu programu automaticky otvorí a vpustí do umývačky vzduch s izbovou teplotou. V porovnaní so systémom so zatvorenými dverkami je sušenie až 3-krát účinnejšie.



ExtraSilent: Ešte tichšia prevádzka pre chvíle, keď potrebujete viac pokoja

Keď potrebujete mimoriadne tichú kuchyňu počas prevádzky umývačky, jednoducho aktivujte funkciu ExtraSilent na ovládacom paneli alebo v aplikácii. Zníži už aj tak nízku hlučnosť 90- alebo 120-minútového programu o ďalšie 2 dB.

- Inštalácia: Zabudovateľná - plne integrovateľná umývačka
- 8 programy/-ov, 4 teploty/teplôt
- Umývacie programy: 120 Minutes, 60 minútový, 90 minútový, AUTO Sense, Eko, Machine care, rýchly 30 minútový, opláchnutie
- Systém sušenia: AirDry
- Možnosť odloženia štartu o 1 až 24 hodín
- Vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia vody a upravuje spotrebu vody
- Indikátor soli a leštidla
- Ukazovatele funkcií: budík, posunutý štart 1-24 hodín, GlassCare, LightOnFloor, leštidlo, soľ, XtraPower
- Interné osvetlenie pre optimálny prehľad v umývačke
- Horný košík s: 2 front folding tines for glasses, 2 mäkké gumové špičky, sklápne držiaky na poháre, plastová rukoväť AEG
- Dolný košík s: Low flat rack frame, 4 rear foldable tines, plastic handle
- Rozmery spotrebiča VxŠxH (mm): 815 x 596 x 550

Technická špecifikácia

Typ konštrukcie	Vstavaná	Frekvencia	50-60
Inštalácia	Zabudovateľná - plne integrovateľná	Počet programov	8
Energetická trieda	A	Počet teplôt	4
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom	B	Zariadenie proti zaplaveniu	spínací plavák
Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom (dB (A) re 1pW)	42	Typ prítokovej hadice	Aqua control
Spotreba energie na 100 cyklov (kWh)	53	Systém sušenia	AirDry
Menovitá kapacita (súprav riadu)	13	Typ motora	Inverter BLDC
Spotreba vody na cyklus (lit.)	8.4	Čistá hmotnosť (kg)	36
Trvanie programu (h:min)	4:30	Vodný senzor	áno
Pohotovostný režim (W)	0.5	Ukazovatele displeja	posunutý štart, programy, zostávajúci čas, servisný kód
Index energetickej účinnosti	31.9	Vnútorne osvetlenie	áno
Rozmery (mm)	815x596x550	Ukazovateľ na podlahe	LightOnFloor
Priestor pre inštaláciu VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Vybavenie dolného koša	Low flat rack frame, 4 rear foldable tines, plastic handle
Programy	120 Minutes, 60 minútový, 90 minútový, AUTO Sense, Eko, Machine care, rýchly 30 minútový, opláchnutie	Vlastnosti horného koša	2 front folding tines for glasses, 2 mäkké gumové špičky, sklopné držiaky na poháre, plastová rukoväť AEG
Dĺžka prívodného kábla (m)	1.6	Kolieska a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Dĺžka napúšťacej hadice (cm)	180	Čiarový kód EAN	7333394146973
Dĺžka vypúšťacej hadice (cm)	180	Cleaning performance index3 digitE20	1.121
Príkion (W)	1550-2200	Drying performance index 3 digitE20	1.061
Napätie (V)	200-240		
Požadované istenie (A)	10 A		

