



Viac slobody v kuchyni

Varná doska Bridge Extractor 6000 kombinuje indukčnú varnú dosku kompatibilnú so 60 cm skrinkou s výkonným vstavaným odsávačom na optimálne prúdenie vzduchu. Má tiež funkciu prepojenia, ktorá vám umožní spojiť dve varné zóny do jednej pre väčšie varné nádoby.

Špecifikácie a benefity



Maximálna voľnosť pri navrhovaní kuchyne

Kuchyňa podľa vašich predstáv. Spojenie rýchlejšej a výkonnejšej indukčnej varnej dosky s integrovaným odsávačom poskytne väčšiu slobodu pri plánovaní kuchyne a umiestnení varnej dosky.



Indukčný varný panel Bridge s integrovaným odsávačom: varí a odsáva súčasne.

Varný panel Bridge je vhodný pre skrinky so šírkou 60 cm a kombinuje indukčné varenie s integrovaným výkonným odsávačom. Pomocou funkcie Bridge spojíte dve varné zóny do jednej s rovnomerným rozložením teploty, čo je ideálne pre väčšie hrnce alebo gril Plancha.



Presné ovládanie výkonu pomocou Direct Touch

Posuvným ovládaním Direct Touch s funkciou PreciseHeat môžete ovládať všetkých 9 úrovní výkonu s presnosťou na polovičný stupeň pre každú varnú zónu. Samostatné časovače pre jednotlivé zóny uľahčujú prípravu viacerých jedál súčasne.



Svieži vzduch v kuchyni až po dobu jedného roka

Súčasťou balenia je uhlíkový filter OdourClean Standard, ktorý účinne zachytáva pachy z varenia. Filter je možné jednoducho vymeniť, aby si digestor zachoval svoj výkon a kuchyňa sviežosť. Môžete ho nahradiť aj filtrom OdourClean Plus.*

*Uvedená životnosť je odhad založený na internom testovaní. Výkon sa môže líšiť v závislosti od individuálneho spôsobu používania a podmienok. Skutočná životnosť môže byť kratšia alebo dlhšia.



Automatické ovládanie odsávača. Prispôbuje sa vášmu vareniu

Automatické ovládanie odsávača vám umožňuje sústrediť sa na to najdôležitejšie – na varenie. Varná doska sa automaticky zapne a nastaví úroveň odsávania na základe vašich činností pri varení, čím udrží vašu kuchyňu sviežu a vaše ruky voľné.

- Detská poistka
- Automatické vypnutie pre väčšiu bezpečnosť
- Indikácia presýteniu tukového filtra
- Indikácia presýteniu uhlíkového filtra

Technická špecifikácia

Rožmery ŠxH (mm)	800x510
Rožmery pre zabudovanie VxŠxH (mm)	225x750 - 780x490
Energetická trieda	A+
Ovládanie	T ONE
Farba	čierna
Čistá hmotnosť (kg)	17.6
Výpusť vzduchu	220
Typ filtra	Odour Clean Carbon Filter
Tukový filter (typ/počet)	2
Napätie (V)	220-240/400V2N
Dĺžka prívodného kábla (m)	1.5
Recirculation Max, m ³ /h-2ndGen	480
Recirculation Min, m ³ /h-2ndGen	250
Recirc. sound power min, dB(A)	55
Recirc. sound power max, dB(A)	71
Čiarový kód EAN	7333394118284

