



#### Užívajte si voľnosť vďaka lepšiemu dizajnu kuchyne

Užívajte si viaceré výhody indukčného panela, ktorý sa zmestí do 60 cm skrinky s integrovaným odsávačom na optimálne prúdenie vzduchu. Panel 600 Bridge Extractor s odsávačom má aj funkciu Bridge, ktorá vám umožňuje skombinovať 2 varné zóny do jednej väčšej zóny.

### Špecifikácie a benefity



#### Vychutnajte si väčšiu slobodu pri plánovaní kuchyne vďaka integrovanému odsávaču

Voľnosť pri plánovaní kuchyne: Vďaka spojeniu rýchlosti, výkonu a účinnosti indukčnej varnej dosky s integrovaným odsávaním získate väčšiu flexibilitu pri jej umiestnení.



#### Matný a hladký povrch. Elegancia, ktorá pretrváva.

Elegantná matná varná doska SaphirMatt® SE je navrhnutá do posledného detailu. Matný povrch dosky je 3x odolnejší proti poškrabaniu v porovnaní so štandardnými varnými doskami.

\*Na základe testov oderu vykonaných externým švajčiarskym laboratóriom v súlade s medzinárodnou normou IEC 60068-2-70. Viditeľnosť škrabancov sa posudzuje interne v porovnaní s našimi štandardnými varnými doskami bez špeciálnej úpravy alebo povrchovej vrstvy.



#### Vytvorte si väčšiu varnú plochu s funkciou Bridge

Zvolením funkcie Bridge sa dve varné zóny spoja do väčšej plochy. Táto funkcia umožňuje rýchle a pohodlné používanie väčšieho riadu, ako je napríklad Plancha gril.



#### Správnu úroveň výkonu nastavíte pomocou dotykového posuvného ovládača

Vďaka posuvnému ovládaniu Direct Touch získate rýchle, jednoduché a presné ovládanie všetkých varných zón s 9 úrovňami výkonu. Funkcia PreciseHeat vám zaručí dokonalé nastavenie výkonu s presnosťou na polovičný stupeň pri akomkoľvek varení.



#### Užívajte si sviežu atmosféru v kuchyni bez pachov z varenia

Súčasťou balenia je uhlíkový filter OdourClean Standard, ktorý účinne zachytáva pachy z varenia. Filter je možné jednoducho vymeniť a zachovať tak svieži vzduch v kuchyni. Môžete ho nahradiť aj filtrom OdourClean Plus.\*

- Detská poistka
- Automatické vypnutie pre väčšiu bezpečnosť
- Indikácia presýteniu tukového filtra
- Indikácia presýteniu uhlíkového filtra

\*Uvedená životnosť je odhad založený na internom testovaní. Výkon sa môže líšiť v závislosti od individuálneho spôsobu používania a podmienok. Skutočná životnosť môže byť kratšia alebo dlhšia.

**Technická špecifikácia**

Rozmery ŠxH (mm)	800x510
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm)	225x750 - 780x490
Energetická trieda	A+
Ovládanie	T ONE
Farba	matno čierna
Čistá hmotnosť (kg)	17.6
Výpusť vzduchu	220
Typ filtra	Odour Clean Carbon Filter
Tukový filter (typ/počet)	2
Napätie (V)	220-240/400V2N
Dĺžka prívodného kábla (m)	1.5
Recirculation Max, m <sup>3</sup> /h-2ndGen	480
Recirculation Min, m <sup>3</sup> /h-2ndGen	250
Recirc. sound power min, dB(A)	55
Recirc. sound power max, dB(A)	71
Čiarový kód EAN	7333394141176

